CATALOGUE DATA SUMMARY

Siemens - FUS NH GL/GG GR.3 500VCA 200A

Product code	SIE3NA3340
Manufacturer	Siemens
Category	ACCESSORI SIEMENS
Customs code	3441

DESCRIPTION

cartuccia fusibile NH, NH3, In: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

CATALOGUE DATA

Metel designation	SIE
Metel code	SIE3NA3340
Manufacturer part number	3NA3340
Brand	Siemens Spa
Product status	Stato Metel 3
Last updated	LS
Certification date	2026-10-09
Change date	2026-11-01
EAN	4001869056425
ETIM class	EC000055
ETIM version	10
List price	144.67
Currency	EUR
Price multiplier	1
Unit of measure	PCE

CATALOGUE DATA SUMMARY

Lead time	3
Minimum quantity	3
Quantity multiple	3
Carton quantity	3
Customs code	Da verificare
Statistical family	VALVOLE NH
Statistical family code	P310 I213
Keyword	classe di servizio gG | NH0 | NH 00 | NH 000 | fusibile | fusibili NH | fusibile corazzato | fusibile principale | NH 3 | NH 2 | NH 1 | Beta | fusibili di protezione di cavi e linea | SENTRON
Short description	Cartuccia fusibile NH, NH3, In: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V
Extended description	cartuccia fusibile NH, NH3, In: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
BMEcat completeness	100
TARIC code	3441
Weight	0 kg
Rated switching capacity DC (EF017699)	25 kA
Insulated metal gripping lugs (IMGL) (EF012538)	
Fuse construction type according to IEC 60269 (EF015865)	
Power loss at rated current (EF012389)	15 W
Rated voltage DC (EF012281)	440 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0