RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH GL/GG GR.4 500VCA 630A

Codice prodotto	SIE3NA3472
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3441

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, con contatti a vite, NH4, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NA3472
Codice produttore	3NA3472
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869056647
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	646.13
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	fusibile | SENTRON | fusibili NH | fusibili di protezione di cavi e linea | NH 000 | NH 00 | NH0 | NH 1 | classe di servizio gG | Beta | fusibile corazzato | fusibile principale | NH 2 | NH 3
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, con contatti a vite NH4, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, con contatti a vite, NH4, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	100
Codice TARIC	3441
Peso	0 kg
Esecuzione indicatore (EF004473)	Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL) (EF012538)	25
Tensione di dimensionamento CC (EF012281)	440 V
Tensione nominale AC (EF007682)	500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865)	NH
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0