RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH ISOL.GL/GG GR.1 500VCA 16A SEGN.

Codice prodotto	SIE3NA6105
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3441

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NA6105
Codice produttore	3NA6105
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869071343
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	65.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	fusibili di protezione di cavi e linea | fusibile | NH 000 | NH 00 | NH0 | NH 1 | SENTRON | NH 3 | fusibile principale | fusibile corazzato | Beta | classe di servizio gG | NH 2 | fusibili NH
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH1, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH1, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	100
Codice TARIC	3441
Peso	0 kg
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865)	[illegible]
Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389)	2 W
Tensione di dimensionamento CC (EF012281)	220 V
Tensione nominale AC (EF007682)	500 V
Esecuzione indicatore (EF004473)	Indicatore combinato
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0