# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - FUSNH ISOL.GL/GG GR.2 400VCA 315A SEGN.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE3NA62524 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 3441 |

### DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE3NA62524 |
| **Codice produttore** | 3NA62524 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869216973 |
| **Classe ETIM** | EC000055 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 89.11 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 3 |
| **Quantita multipla** | 3 |
| **Quantita cartone** | 3 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | VALVOLE NH |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I213 |
| **Keyword** | NH 000 \| fusibile \| fusibili di protezione di cavi e linea \| fusibili NH \| SENTRON \| NH 1 \| NH 2 \| NH 3 \| fusibile principale \| fusibile corazzato \| Beta \| classe di servizio gG \| NH0 \| NH 00 |
| **Descrizione breve** | Cartuccia fusibile NH, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 400 V, segnalazione combinata, |
| **Descrizione estesa** | cartuccia fusibile NH, NH2, In: 315 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti. |
| **Completezza BMEcat** | 96.36 |
| **Codice TARIC** | 3441 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389)** | 26 W |
| **Tensione nominale AC (EF007682)** | 400 V |
| **Esecuzione indicatore (EF004473)** | Indicatore combinato |
| **Classe di funzionamento secondo IEC 60269 (EF002572)** | gG |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |