RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUSNH ISOL.GL/GG GR.00 690VCA 100A SEGN

Codice prodotto	SIE3NA68306
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3441

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NA68306
Codice produttore	3NA68306
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869151113
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	85.85
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	NH 000 | SENTRON | fusibili NH | classe di servizio gG | Beta | fusibile corazzato | fusibili di protezione di cavi e linea | fusibile principale | NH 3 | NH 2 | NH 1 | NH0 | NH 00 | fusibile
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	100
Codice TARIC	3441
Peso	0 kg
Esecuzione indicatore (EF004473)	Indicatore combinato
Capacità di rottura nominale CC (EF017699)	50 kA
Capacità di rottura nominale CA (EF017698)	100 kA
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865)	IEC 60269
Linguette in metallo isolate (IMGL) (EF012538)	125
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0