RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUSNH ISOL.GL/GG GR.00 400VCA 160A SEGN

Codice prodotto	SIE3NA68364
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3441

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NA68364
Codice produttore	3NA68364
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869216751
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	27.01
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	NH 2 | classe di servizio gG | Beta | fusibile corazzato | fusibile principale | NH 3 | NH 1 | NH0 | NH 00 | NH 000 | fusibile | fusibili di protezione di cavi e linea | fusibili NH | SENTRON
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH00, In: 160 A gG, Un AC: 400 V, segnalazione combinata,
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	96.36
Codice TARIC	3441
Peso	0 kg
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865)	
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	
Corrente nominale (EF000227)	160 A
Classe di funzionamento secondo IEC 60269 (EF002572)	
Esecuzione indicatore (EF004473)	Indicatore combinato
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0