RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUSSITOR AR 1400A 1250VDC PARAL.2XGR.3L

Codice prodotto	SIE3NB23554KK16
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3443

DESCRIZIONE

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, 2 x NH3L, In: 1400 A, aR, Un DC: 1250 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NB2 . Sono testati e certificati per tensione DC e vari parametri di prova. Sono previste per ogni fusibile tre differenti tensioni nominali DC: secondo IEC 60269-4, VSI secondo IEC 60269-4 e secondo UL 4248-13. Si tratta di puri fusibili DC con caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. Adatti per la protezione di circuiti intermedi DC, sistemi di bus DC, accumulatori di energia, impianti per corrente di emergenza, raddrizzatori, protezione di backup e altre applicazioni DC. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NB23554KK16
Codice produttore	3NB23554KK16
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869483818
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	7474.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	FUS. EXTRARAP.SITOR
Codice famiglia statistica	P310 I21F
Keyword	fusibili SITOR | fusibili per semiconduttori | protezione di semiconduttori | SENTRON
Descrizione breve	Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello scanalati, 2 x NH3L, In: 1400 A
Descrizione estesa	Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, 2 x NH3L, In: 1400 A, aR, Un DC: 1250 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NB2 . Sono testati e certificati per tensione DC e vari parametri di prova. Sono previste per ogni fusibile tre differenti tensioni nominali DC: secondo IEC 60269-4, VSI secondo IEC 60269-4 e secondo UL 4248-13. Si tratta di puri fusibili DC con caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. Adatti per la protezione di circuiti intermedi DC, sistemi di bus DC, accumulatori di energia, impianti per corrente di emergenza, raddrizzatori, protezione di backup e altre applicazioni DC. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Completezza BMEcat	93.45
Codice TARIC	3443
Peso	0 kg
Linguette in metallo isolate (IMGL) (EF012538)	[illegible]
Capacità di rottura nominale CC (EF017699)	[illegible] kA
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	[illegible]
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0