RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SEZFUS. SITOR CIL.UNIP.

Codice prodotto	SIE3NC1491
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3434

DESCRIZIONE

Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 14x 51, fino a 50 A, AC 690 V Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimalealla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NC1491
Codice produttore	3NC1491
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4011209570337
Classe ETIM	EC001040
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	112.66
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	6
Quantita multipla	6
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	FUS. EXTRARAP.SITOR
Codice famiglia statistica	P310 I21F
Keyword	fusibili SITOR | SITOR | protezione di semiconduttori | fusibili per semiconduttori
Descrizione breve	Interruttore di manovra-fusibile SITOR, 14 x 51, fino a 50 A, AC 690 V
Descrizione estesa	Interruttore di manovra-fusibile SITOR interruttore 14x 51, fino a 50 A, AC 690 V Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimalealla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Completezza BMEcat	95.27
Codice TARIC	3434
Peso	0 kg
Corrente nominale permanente Iu (EF001389)	1389
Numero di poli (EF001391)	1
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq (EF001444)	120 kA
Grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118)	IP00
Adatto per fusibili (EF006692)	14×51 mm
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0