RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH AM GR.00 500VCA 160A

Codice prodotto	SIE3ND1836
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3442

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH00, In: 160 A, aM, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3ND1836
Codice produttore	3ND1836
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869020358
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	61.61
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	fusibile principale | classe di servizio gG | fusibili di protezione di cavi e linea | fusibile | NH 000 | fusibile corazzato | NH 00 | NH0 | NH 1 | NH 2 | NH 3 | Beta | fusibili NH | SENTRON
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH00, In: 160 A aM, Un AC: 500 V, segnalazione frontale
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH00, In: 160 A, aM, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	96.36
Codice TARIC	3442
Peso	0.189 kg
Capacità di rottura nominale CA (EF017698)	120 kA
Esecuzione indicatore (EF004473)	Indicatore frontale
Classe di funzionamento secondo IEC 60269 (EF002572)	gG
Corrente nominale (EF000227)	160 A
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0