RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH AM GR.1 690VCA 250A

Codice prodotto	SIE3ND2144
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3442

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3ND2144
Codice produttore	3ND2144
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869268163
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	88.38
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	NH 3 | SENTRON | fusibili NH | fusibili di protezione di cavi e linea | fusibile | classe di servizio gG | Beta | fusibile corazzato | fusibile principale | NH 000 | NH 00 | NH0 | NH 1 | NH 2
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH1, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, segnalazione frontale
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH1, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	96.36
Codice TARIC	3442
Peso	0.439 kg
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	AC
Classe di funzionamento secondo IEC 60269 (EF002572)	gG
Corrente nominale (EF000227)	250 A
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0