RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS NH AM GR.2 690VCA 125A

Codice prodotto	SIE3ND2232
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3442

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 125 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3ND2232
Codice produttore	3ND2232
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869268170
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	97.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	VALVOLE NH
Codice famiglia statistica	P310 I213
Keyword	NH 00 | NH0 | SENTRON | fusibile | fusibili di protezione di cavi e linea | NH 000 | fusibili NH | NH 3 | fusibile principale | fusibile corazzato | Beta | classe di servizio gG | NH 1 | NH 2
Descrizione breve	Cartuccia fusibile NH, NH2, In: 125 A, aM, Un AC: 690 V, segnalazione frontale
Descrizione estesa	cartuccia fusibile NH, NH2, In: 125 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Completezza BMEcat	96.36
Codice TARIC	3442
Peso	0 kg
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	AC
Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389)	8 W
Linguette in metallo isolate (IMGL) (EF012538)	Sì
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865)	NH 00
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0