# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - FUS NH AM GR.3 690VCA 400A

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE3ND2360 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 3442 |

### DESCRIZIONE

cartuccia fusibile NH, NH3, In: 400 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE3ND2360 |
| **Codice produttore** | 3ND2360 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869268262 |
| **Classe ETIM** | EC000055 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 173.02 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 3 |
| **Quantita multipla** | 3 |
| **Quantita cartone** | 3 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | VALVOLE NH |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I213 |
| **Keyword** | Beta \| fusibile corazzato \| fusibile principale \| NH 3 \| NH 2 \| NH 1 \| NH0 \| NH 00 \| NH 000 \| fusibile \| fusibili di protezione di cavi e linea \| fusibili NH \| SENTRON \| classe di servizio gG |
| **Descrizione breve** | Cartuccia fusibile NH, NH3, In: 400 A, aM, Un AC: 690 V, segnalazione frontale |
| **Descrizione estesa** | cartuccia fusibile NH, NH3, In: 400 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti. |
| **Completezza BMEcat** | 96.36 |
| **Codice TARIC** | 3442 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Tensione nominale AC (EF007682)** | 690 V |
| **Esecuzione indicatore (EF004473)** | Indicatore frontale |
| **Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389)** | 38 W |
| **Linguette in metallo isolate (IMGL) (EF012538)** | 25 |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |