RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUSFOTOV.NH2L 1000V C.C. 400A GPV

Codice prodotto	SIE3NE13324D
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

cartuccia fusibile PV, con contatti a coltello, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche. I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Essi garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NE13324D
Codice produttore	3NE13324D
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869429540
Classe ETIM	EC000055
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1095.67
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	2
Quantita multipla	2
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	FUS. EXTRARAP.SITOR
Codice famiglia statistica	P310 I21F
Keyword	SENTRON | protezione di semiconduttori | fusibili per semiconduttori | fusibili SITOR
Descrizione breve	Cartuccia fusibile per fotovoltaico, con contatti a coltello, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V
Descrizione estesa	cartuccia fusibile PV, con contatti a coltello, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche. I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Essi garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Completezza BMEcat	90.55
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg
Tensione di dimensionamento CC (EF012281)	1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389)	8 W
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0