RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - FUS 10X38 CC UL248-4 RAP.5 A 600 VCA

Codice prodotto	SIE3NW20500HG
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	3463

DESCRIZIONE

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 5 A, rapido, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE3NW20500HG
Codice produttore	3NW20500HG
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869333847
Classe ETIM	EC002704
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	41.75
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BASI E FUSIBILI CILI
Codice famiglia statistica	P310 I21B
Keyword	fusibili cilindrici e portafusibili per | SENTRON
Descrizione breve	SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, Class CC, 5 A, rapida, Un AC: 600 V
Descrizione estesa	SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 5 A, rapido, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Completezza BMEcat	92
Codice TARIC	3463
Peso	0 kg
Potere di interruzione a tensione nominale AC (EF018394)	200
Classe di funzionamento secondo IEC 60269 (EF002572)	gG
Tipologia (EF000010)	Altro
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0