RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SCARIC.T1/T2 3P TN-C 37,5KA CS 3UM

Codice prodotto	SIE5SD74133
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

scaricatore di sovratensione di origine atmosferica T1/T2, Un 240/400V, Uc AC 335V, moduli di protezione inseribili, collegamento 3+0 (TN-C), larghezza 54mm con segnalazione a distanza Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SD74133
Codice produttore	5SD74133
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869427638
Classe ETIM	EC000941
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	980.33
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SCARICATORI
Codice famiglia statistica	P310 I21E
Keyword	protezione antifulmine | SENTRON | scaricatore di sovratensione combinato | scaricatore combinato | DIN VDE 0100-443 | scaricatore di sovratensione | protezione da sovratensione
Descrizione breve	Scaricatore di sovratensione di origine atmosferica T1/T2, Un 240/400 V, UC AC 335 V, moduli di protezione inseribili
Descrizione estesa	scaricatore di sovratensione di origine atmosferica T1/T2, Un 240/400V, Uc AC 335V, moduli di protezione inseribili, collegamento 3+0 (TN-C), larghezza 54mm con segnalazione a distanza Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	84.71
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (EF004214)	50 kA
Tensione nominale AC (EF004220)	230 V
Classe di prova tipo 2 (EF004230)	Sì

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Livello di protezione L-N (EF004236)	1,6 kV
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0