# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - CARTUCCIA N-PE T1/T2 X 5SD741.-2/3

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SD74182 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 4030 |

### DESCRIZIONE

cartuccia estraibile T1/T2, N-PE, tensione nominale Un AC 240V Uc AC 264V, IIMP 50kA, solo per 5SD7414-2 (3) Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SD74182 |
| **Codice produttore** | 5SD74182 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 7 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869427669 |
| **Classe ETIM** | EC002496 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 402.80 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | C |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | SCARICATORI |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I21E |
| **Keyword** | protezione da sovratensione \| DIN VDE 0100-443 \| scaricatore di sovratensione \| protezione antifulmine \| scaricatore di sovratensione combinato \| SENTRON \| scaricatore combinato |
| **Descrizione breve** | Cartuccia estraibile T1/T2, N-PE, tensione nominale Un AC 240 V UC AC 264 V, Iimp 50 kA |
| **Descrizione estesa** | cartuccia estraibile T1/T2, N-PE, tensione nominale Un AC 240V Uc AC 264V, IIMP 50kA, solo per 5SD7414-2 (3) Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 97.33 |
| **Codice TARIC** | 4030 |
| **Peso** | 0.99 kg |
| **Accessorio (EF013236)** | Sì |
| **Parte di ricambio (EF013237)** | No |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |