RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - CARTUCCIA L-N T1/T2 X 5SD741.-2/3

Codice prodotto	SIE5SD74183
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

cartuccia estraibile T1/T2, L-N, tensione nominale Un AC 240V Uc AC 335V, IIMP 12,5kA, solo per 5SD7413-2 (3) e 5SD7414-2 (3) Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SD74183
Codice produttore	5SD74183
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869427676
Classe ETIM	EC002496
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	341.78
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SCARICATORI
Codice famiglia statistica	P310 I21E
Keyword	SENTRON | protezione antifulmine | scaricatore di sovratensione | DIN VDE 0100-443 | scaricatore combinato | scaricatore di sovratensione combinato | protezione da sovratensione
Descrizione breve	Cartuccia estraibile T1/T2, L-N, tensione nominale Un AC 240 V UC AC 335 V, Iimp 12,5 kA,
Descrizione estesa	cartuccia estraibile T1/T2, L-N, tensione nominale Un AC 240V Uc AC 335V, IIMP 12,5kA, solo per 5SD7413-2 (3) e 5SD7414-2 (3) Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	97.33
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg
Accessorio (EF013236)	Sì
Parte di ricambio (EF013237)	No
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0