RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - CARTUCCIA L-N T2 X 5SD742.

Codice prodotto	SIE5SD74280
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

cartuccia estraibile tipo 2 N-PE classe di requisiti C, Uc 260V a 1 polo, forma costruttiva stretta per scaricatore di sovratensioni 5SD742...e scaricatore combinato 5SD744. Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SD74280
Codice produttore	5SD74280
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 7
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869340357
Classe ETIM	EC002496
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	196.97
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SCARICATORI
Codice famiglia statistica	P310 I21E
Keyword	protezione antifulmine | protezione da sovratensione | SENTRON | scaricatore di sovratensione | scaricatore di sovratensione combinato | scaricatore combinato | DIN VDE 0100-443
Descrizione breve	Cartuccia estraibile tipo 2 N-PE classe di requisiti C, UC 260 V a 1 polo, forma costruttiva stretta
Descrizione estesa	cartuccia estraibile tipo 2 N-PE classe di requisiti C, Uc 260V a 1 polo, forma costruttiva stretta per scaricatore di sovratensioni 5SD742...e scaricatore combinato 5SD744. Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	97.33
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg
Parte di ricambio (EF013237)	No
Accessorio (EF013236)	Sì
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0