RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SPD T1/T2, 1000V DC

Codice prodotto	SIE5SD74836
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

scaricatore di sovratensione T1/T2, Uc DC 1050 V, Imax 40kA resistenza a cortocircuito 80A, collegamento 2+V, per sistemi PV isolati e messi a terra Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SD74836
Codice produttore	5SD74836
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869476940
Classe ETIM	EC000941
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	549.35
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SCARICATORI
Codice famiglia statistica	P310 I21E
Keyword	scaricatore di sovratensione | DIN VDE 0100-443 | scaricatore combinato | SENTRON | protezione da sovratensione | scaricatore di sovratensione combinato | protezione antifulmine
Descrizione breve	Scaricatore di sovratensione T1/T2, UC DC 1050 V, Imax 40 kA, resistenza a cortocircuito 80 A
Descrizione estesa	scaricatore di sovratensione T1/T2, Uc DC 1050 V, Imax 40kA resistenza a cortocircuito 80A, collegamento 2+V, per sistemi PV isolati e messi a terra Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	82.82
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg
Tipo di montaggio (EF000003)	Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con contatto telecomunicazioni (EF000422)	[illegible]
Numero di conduttori (esclusa terra) (EF001148)	[illegible]

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0