RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT. MT ICN 6000A MOLLA 1P C16

Codice prodotto	SIE5SJ61167KS
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico 230/400V 6kA, a 1 polo, C, 16A, P=70mm con (senza viti) morsetti di uscita Linterruttore magnetotermico è linterruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace delle persone, dellinvestimento e dellimpianto da sovraccarico e cortocircuito. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 3. Il codice Data Matrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico in modo rapido e semplice. 4. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SJ61167KS
Codice produttore	5SJ61167KS
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869323930
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	33.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	interruttore magnetotermico | SENTRON | int. magn. | interruttore automatico | dispositivo di protezione automatico | protezione del cavo | B161pol | fusibile | morsetto ad innesto
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 230/400 V 6 kA, a 1 polo, C, 16 A, P=70 mm con, senza viti,
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico 230/400V 6kA, a 1 polo, C, 16A, P=70mm con (senza viti) morsetti di uscita Linterruttore magnetotermico è linterruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace delle persone, dellinvestimento e dellimpianto da sovraccarico e cortocircuito. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 3. Il codice Data Matrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico in modo rapido e semplice. 4. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	99.7
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (EF009558)	6 kA
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	AC/DC
Profondità di incasso (EF000218)	70 mm
Corrente nominale (EF000227)	16 A
Tensione nominale (EF000228)	400 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0