# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT MT 1P+N C2 4500A 1UM NEW

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SL30027 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1411 |

### DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico 230 V, 4,5 kA, 1+N poli /1UM, C2 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SL30027 |
| **Codice produttore** | 5SL30027 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869533582 |
| **Classe ETIM** | EC000042 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 40.24 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INTERR.AUTOM. 4,5 KA |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I225 |
| **Keyword** | int. magn. \| interruttore automatico \| interruttore magnetotermico \| SENTRON \| dispositivo di protezione automatico \| protezione del cavo \| B161pol \| fusibile \| EN60898 |
| **Descrizione breve** | Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, a 1+N poli/1UM C2 |
| **Descrizione estesa** | interruttore magnetotermico 230 V, 4,5 kA, 1+N poli /1UM, C2 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON. |
| **Completezza BMEcat** | 98.52 |
| **Codice TARIC** | 1411 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Conduttore neutro a connessione (EF005997)** | [illegible] |
| **Temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515)** | [illegible] 60 °C |
| **Montaggio a incasso (EF007517)** | No |
| **Dispositivi supplementari possibili (EF008148)** | [illegible] |
| **Classe di limitazione energetica (EF002568)** | [illegible] |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |