RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 1P+N C16 4500A 1UM NEW

Codice prodotto	SIE5SL30167
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico 230 V, 4,5 kA, 1+N poli /1UM, C16 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SL30167
Codice produttore	5SL30167
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869533643
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	34.65
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INTERR.AUTOM. 4,5 KA
Codice famiglia statistica	P310 I225
Keyword	dispositivo di protezione automatico | interruttore automatico | interruttore magnetotermico | SENTRON | protezione del cavo | EN60898 | int. magn. | fusibile | B161pol
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, a 1+N poli/1UM C16
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico 230 V, 4,5 kA, 1+N poli /1UM, C16 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	98.52
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Frequenza (EF000416)	50 ... 50 Hz
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V (EF009555)	4,5 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)	4,5 kA
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0