RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT. MT ICN 4500A 2P B16

Codice prodotto	SIE5SL32166
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 16A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SL32166
Codice produttore	5SL32166
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869390260
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	64.79
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	B
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	interruttore magnetotermico | dispositivo di protezione automatico | EN60898 | fusibile | interruttore automatico | B161pol | protezione del cavo | int. magn. | SENTRON
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, 2 poli, B, 16A
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 16A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	97.33
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Grado di protezione (IP) (EF005474)	IP20
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (EF009558)	5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V (EF009557)	5 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)	4,5 kA
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0