RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT. MT ICN 4500A 1P+N B50

Codice prodotto	SIE5SL35506
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, B, 50A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SL35506
Codice produttore	5SL35506
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869391151
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	76.24
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	interruttore automatico | SENTRON | interruttore magnetotermico | EN60898 | int. magn. | fusibile | B161pol | dispositivo di protezione automatico | protezione del cavo
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 230V 4,5kA, a 1+N poli, B, 50A
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, B, 50A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	97.33
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (EF009558)	5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V (EF009557)	5 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)	4,5 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V (EF009555)	4,5 kA
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0