# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT. MT 3P B32 ICN 10000A

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SL43326 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1411 |

### DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 32A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SL43326 |
| **Codice produttore** | 5SL43326 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869439570 |
| **Classe ETIM** | EC000042 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 184.66 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INT. AUT. 6/10/15 KA |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22Y |
| **Keyword** | dispositivo di protezione automatico \| EN60898 \| int. magn. \| fusibile \| B161pol \| protezione del cavo \| interruttore automatico \| interruttore magnetotermico \| SENTRON |
| **Descrizione breve** | Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 3 poli, B, 32 A |
| **Descrizione estesa** | Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 32A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON. |
| **Completezza BMEcat** | 97.33 |
| **Codice TARIC** | 1411 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)** | 10 kA |
| **Sezione conduttore collegabile unifilare (EF007337)** | 1,5 - 35 mm² |
| **Conduttore neutro a connessione (EF005997)** | Sì |
| **Grado di protezione (IP) (EF005474)** | IP20 |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |