RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT. MT 3P B40 ICN 10000A

Codice prodotto	SIE5SL43406
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 40A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SL43406
Codice produttore	5SL43406
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869439587
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	264.49
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	protezione del cavo | B161pol | dispositivo di protezione automatico | fusibile | interruttore automatico | EN60898 | SENTRON | interruttore magnetotermico | int. magn.
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 3 poli, B, 40 A
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 40A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	97.33
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V (EF009555)	10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)	10 kA
Numero di poli (totale) (EF008618)	3
Dispositivi supplementari possibili (EF008148)	81
Montaggio a incasso (EF007517)	No
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0