# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT MT 6KA 2P C13 220VCC 1UM

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SL58137 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico 6 kA DC 110 V, a 2 poli, larghezza 1UM (18mm), caratteristica di commutazione C, 13A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali nonché per applicazioni ferroviarie. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici compatti 5SL sono disponibili anche in esecuzione 1+N. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SL58137 |
| **Codice produttore** | 5SL58137 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4047624274994 |
| **Classe ETIM** | EC000042 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 127.49 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INT. AUT. 6/10/15 KA |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22Y |
| **Keyword** | protezione del cavo \| EN60898 \| int. magn. \| fusibile \| dispositivo di protezione automatico \| interruttore automatico \| interruttore magnetotermico \| SENTRON |
| **Descrizione breve** | Interruttore magnetotermico 6 kA DC 110 V, a 2 poli, 1 UM (18 mm), C, 13 A |
| **Descrizione estesa** | interruttore magnetotermico 6 kA DC 110 V, a 2 poli, larghezza 1UM (18mm), caratteristica di commutazione C, 13A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali nonché per applicazioni ferroviarie. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici compatti 5SL sono disponibili anche in esecuzione 1+N. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON. |
| **Completezza BMEcat** | 92.59 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |
| **Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)** | CA |
| **Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)** | 4 kV |
| **Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)** | 6 kA |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |