RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 6KA 2P C25 220VCC 1UM

Codice prodotto	SIE5SL58257
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico 6 kA DC 110 V, a 2 poli, larghezza 1UM (18mm), caratteristica di commutazione C, 25A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali nonché per applicazioni ferroviarie. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici compatti 5SL sono disponibili anche in esecuzione 1+N. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SL58257
Codice produttore	5SL58257
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4047624275038
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	244.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	interruttore magnetotermico | interruttore automatico | SENTRON | EN60898 | int. magn. | fusibile | protezione del cavo | dispositivo di protezione automatico
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 6 kA DC 110 V, a 2 poli, 1 UM (18 mm), C, 25 A
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico 6 kA DC 110 V, a 2 poli, larghezza 1UM (18mm), caratteristica di commutazione C, 25A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali nonché per applicazioni ferroviarie. Montaggio dellapparecchio senza attrezzi e semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici compatti 5SL sono disponibili anche in esecuzione 1+N. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	92.59
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	CA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)	4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (EF009556)	6 kA
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0