RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT + RCM 1P+N 1UM B6 6KA COM

Codice prodotto	SIE5SL60066MF
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico funzione di misura RCM / EM comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, B, 6A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM per la protezione da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni avanzate in edifici funzionali e nellindustria. Interruttore magnetotermico multifunzionale con sorveglianza integrata della corrente differenziale, sorveglianza dello stato ed Energy Metering nonché comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard 1 UM. Gli interruttori magnetotermici 5SL6 COM con capacità di comunicazione sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. il comando a distanza, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SL60066MF
Codice produttore	5SL60066MF
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4047624192519
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	583.15
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INTERR.AUTOM. 4,5 KA
Codice famiglia statistica	P310 I225
Keyword	COM | interruttore magnetotermico | SENTRON | dispositivo di protezione automatico | protezione del cavo | B161pol | fusibile | int. magn. | EN60898 | comunicazione | funzione di misura | radio | wireless | interruttore automatico | 5SL6
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 5SL6 COM, funzione di misura, comunicazione, 230 V 6 kA, 1+N, B, 6 A
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico funzione di misura RCM / EM comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, B, 6A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM per la protezione da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni avanzate in edifici funzionali e nellindustria. Interruttore magnetotermico multifunzionale con sorveglianza integrata della corrente differenziale, sorveglianza dello stato ed Energy Metering nonché comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard 1 UM. Gli interruttori magnetotermici 5SL6 COM con capacità di comunicazione sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. il comando a distanza, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	98.52
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V (EF009555)	6 kA
Numero di poli (totale) (EF008618)	2
Dispositivi supplementari possibili (EF008148)	31
Montaggio a incasso (EF007517)	No

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0