RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - BLOCCO DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A X 5SY

Codice prodotto	SIE5SM23226
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1412

DESCRIZIONE

blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SM23226
Codice produttore	5SM23226
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869171166
Classe ETIM	EC002297
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	218.61
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. A
Codice famiglia statistica	P310 I22N
Keyword	blocco RC | SENTRON | RCD | RCCB tipo B | dispositivo differenziale | RCCB | salvavita | interruttore differenziale | blocco differenziale | protezione da sovracorrente
Descrizione breve	Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, per 5SY
Descrizione estesa	blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	96.4
Codice TARIC	1412
Peso	0.188 kg
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)	4 kV
Protezione da scatto intempestivo (EF009497)	3
Corrente di guasto nominale regolabile (EF008874)	30
Temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515)	-25 - 45 °C
Con dispositivo di bloccaggio (EF007385)	No

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0