# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - BLOC.DIFF. 3P 40A 30MA TIPO AC X 5SL

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SM23330 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1412 |

### DESCRIZIONE

blocco differenziale, a 3 poli, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SM23330 |
| **Codice produttore** | 5SM23330 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869484600 |
| **Classe ETIM** | EC002297 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 261.39 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | BLOCCHI DIFF. AC |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22M |
| **Keyword** | RCD \| dispositivo differenziale \| salvavita \| RCCB \| RCCB tipo B \| protezione da sovracorrente \| blocco RC \| SENTRON \| blocco differenziale \| interruttore differenziale |
| **Descrizione breve** | Blocco differenziale, a 3 poli, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4 |
| **Descrizione estesa** | blocco differenziale, a 3 poli, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 94.8 |
| **Codice TARIC** | 1412 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Grado di protezione (IP) (EF005474)** | IP20 |
| **Corrente nominale (EF000001)** | 40 A |
| **Tensione di isolamento nominale Ui (EF001366)** | 400 V |
| **Numero di poli (EF001391)** | 3 |
| **Tempo di ritardo regolabile (EF001420)** | No |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |