RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - BLOC.DIFF. 2P 63A 0,3A TIPO A X 5SL

Codice prodotto	SIE5SM26266
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1412

DESCRIZIONE

blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SL4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SM26266
Codice produttore	5SM26266
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869461045
Classe ETIM	EC002297
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	223.05
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. A
Codice famiglia statistica	P310 I22N
Keyword	RCD | SENTRON | blocco differenziale | interruttore differenziale | salvavita | RCCB | RCCB tipo B | protezione da sovracorrente | blocco RC | dispositivo differenziale
Descrizione breve	Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SL4
Descrizione estesa	blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SL4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	96.4
Codice TARIC	1412
Peso	0 kg
Tempo di ritardo regolabile (EF001420)	No
Resistenza a corrente impulsiva (EF002564)	64 A
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0