# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - BLOCCO DIFF. 2P 100A 0,3A TIPO A X 5SP4

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SM26276 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1412 |

### DESCRIZIONE

blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SM26276 |
| **Codice produttore** | 5SM26276 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869144115 |
| **Classe ETIM** | EC002297 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 361.85 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INTERR.DIFFERENZIALI |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I215 |
| **Keyword** | interruttore differenziale \| SENTRON \| blocco differenziale \| dispositivo differenziale \| blocco RC \| RCD \| protezione da sovracorrente \| RCCB tipo B \| RCCB \| salvavita |
| **Descrizione breve** | Blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 |
| **Descrizione estesa** | blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 96.4 |
| **Codice TARIC** | 1412 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Tipo di corrente di guasto (EF002560)** | A |
| **Tempo di ritardo regolabile (EF001420)** | No |
| **Numero di poli (EF001391)** | 2 |
| **Frequenza (EF005455)** | 50 Hz |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |