RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT. MT 4P 20A E SELETTIVO ICN 25KA

Codice prodotto	SIE5SP34203
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico generale (SHU), a 4 poli, E 20, 400V Interruttore magnetotermico SENTRON 5SP3 per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Semplicemente sicuri coni dispositivi di protezione SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SP34203
Codice produttore	5SP34203
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 7
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869496948
Classe ETIM	EC001047
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	773.71
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	SLS | SHU | interruttore magnetotermico principale s | SENTRON
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico principale (SHU), a 4 poli, E 20, 400 V
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico generale (SHU), a 4 poli, E 20, 400V Interruttore magnetotermico SENTRON 5SP3 per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Semplicemente sicuri coni dispositivi di protezione SENTRON.
Completezza BMEcat	94.86
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Corrente nominale (EF000227)	20 A
Frequenza (EF000034)	50 Hz
Numero di poli (EF001391)	4
Tipo di montaggio (EF000003)	Guida DIN
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0