RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT. MT 10KA 2P C 125A 3UM

Codice prodotto	SIE5SP42927
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 125A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON 5SP4 per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Un codice Data Matrix sul lato frontale dellapparecchio fornisce in modo rapido e semplice tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico. Accessori unificati in ampia gamma semplici da montare e sostituibili in ogni momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SP42927
Codice produttore	5SP42927
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869195285
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	404.98
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INTERUTTORI AUTOMATI
Codice famiglia statistica	P310 I21A
Keyword	interruttore magnetotermico | SENTRON
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 2 poli, C, 125 A, P=70 mm
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 125A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON 5SP4 per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Un codice Data Matrix sul lato frontale dellapparecchio fornisce in modo rapido e semplice tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico. Accessori unificati in ampia gamma semplici da montare e sostituibili in ogni momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.
Completezza BMEcat	94.96
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Corrente nominale (EF000227)	125 A
Numero moduli DIN (EF002950)	3
Antideflagrante (EF004663)	No
Grado di inquinamento (EF002570)	3
Potenza dissipata (EF005387)	21,8 W
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0