# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - CA + TASTO DI PROVA 2NA X PLC

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5ST30142 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | PLC |
| **Codice doganale** | 140 |

### DESCRIZIONE

blocchetto di contatti ausiliari con tasto di prova 2 NO, potenza ridotta per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, Interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico differenziale 5SU1 (senza 5SU1...FP/FR), interruttore differenziale 5SV (con 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5ST30142 |
| **Codice produttore** | 5ST30142 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869395654 |
| **Classe ETIM** | EC001286 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 141.12 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INT. AUT. 6/10/15 KA |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22Y |
| **Keyword** | blocchetto di contatti ausiliari \| SENTRON \| accessori \| sbarre collettrici |
| **Descrizione breve** | Blocchetto di contatti ausiliari con tasto di prova 2NO per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP |
| **Descrizione estesa** | blocchetto di contatti ausiliari con tasto di prova 2 NO, potenza ridotta per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, Interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico differenziale 5SU1 (senza 5SU1...FP/FR), interruttore differenziale 5SV (con 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 82.15 |
| **Codice TARIC** | 140 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Numero moduli DIN (EF002950)** | 1 |
| **Numero di commutatori di segnale (EF007613)** | 0 |
| **Numero contatti normalmente chiusi (NC) (EF008255)** | 0 |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |