RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - SHUNT RELEASE DC24-48V

Codice prodotto	SIE5ST3031
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

bobina a lancio di corrente DC 24-48V per interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5ST3031
Codice produttore	5ST3031
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869187471
Classe ETIM	EC001286
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	68.69
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	accessori | blocchetto di contatti ausiliari | sbarre collettrici | SENTRON
Descrizione breve	Sganciatore di apertura DC 24 ... 48 V, per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP, int. magn./diff. 5SU1, interruttore differenziale
Descrizione estesa	bobina a lancio di corrente DC 24-48V per interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	84.62
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Tensione nominale (EF000228)	48 V
Numero moduli DIN (EF002950)	1
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0