RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - CURRENT RELAY AC230V +6KL.

Codice prodotto	SIE5ST3040
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

bobina di minima tensione AC 230V, con 6 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5ST3040
Codice produttore	5ST3040
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869187488
Classe ETIM	EC001022
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	183.88
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	accessori | SENTRON | blocchetto di contatti ausiliari | sbarre collettrici
Descrizione breve	Bobina di minima tensione AC 230 V, con 6 morsetti per interruttori magnetotermici 5SL4
Descrizione estesa	bobina di minima tensione AC 230V, con 6 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	99.38
Codice TARIC	140
Peso	0.115 kg
Tipo di tensione per l'azionamento (EF008242)	AC
Adatto per disgiuntore (EF005863)	No
Adatto per salvamotore (EF005826)	No
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (EF003979)	230 V AC 60 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (EF003978)	230 V AC 50 Hz
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0