RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - CURRENT RELAY DC24V +6KL.

Codice prodotto	SIE5ST3042
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

bobina di minima tensione DC 24V, con 6 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5ST3042
Codice produttore	5ST3042
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869187501
Classe ETIM	EC001022
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	183.88
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BLOCCHI DIFF. AC
Codice famiglia statistica	P310 I22M
Keyword	accessori | sbarre collettrici | blocchetto di contatti ausiliari | SENTRON
Descrizione breve	Bobina di minima tensione DC 24V, con 6 morsetti per interruttori magnetotermici 5SL4
Descrizione estesa	bobina di minima tensione DC 24V, con 6 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	96.92
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Esecuzione del collegamento elettrico (EF003961)	Morsetto a vite
Adatto per interruttore di carico (EF001543)	No
Ritardato (EF001541)	No
Tipo di tensione per l'azionamento (EF008242)	DC
Numero contatti normalmente chiusi (NC) (EF008255)	0
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0