RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - MTD 6KA 15KA 1P+N B20 TIPO A 0,3A

Codice prodotto	SIE5SU16566KK20
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1413

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 1P+N, tipo A, 300 mA, Car. B, In: 20 A, Un AC: 230 V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SU16566KK20
Codice produttore	5SU16566KK20
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869307343
Classe ETIM	EC000905
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	263.53
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INTERR.DIFFERENZIALI
Codice famiglia statistica	P310 I215
Keyword	salvavita | interruttore differenziale | interruttore differenziale magnetotermic | interruttore magnetotermico differenzial | combinazione interruttore magnetotermico | SENTRON | DIN VDE 0100-410
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 1 polo+N, tipo A, 300 mA, car. B, In: 20 A, Un AC: 230 V
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 1P+N, tipo A, 300 mA, Car. B, In: 20 A, Un AC: 230 V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	99.73
Codice TARIC	1413
Peso	0 kg
Potenza dissipata (EF005387)	3,7 W
Grado di protezione (IP) (EF005474)	IP20
Numero di poli protetti (EF005548)	1
Conduttore neutro a connessione (EF005997)	No
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 (EF006065)	10 kA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0