RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AC 30MA B16

Codice prodotto	SIE5SV13160KK16
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1413

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 6kA tipo AC 30mA B16 limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SV13160KK16
Codice produttore	5SV13160KK16
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869557335
Classe ETIM	EC000905
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	238.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INTERR.DIFFERENZIALI
Codice famiglia statistica	P310 I215
Keyword	RCCB tipo F | interruttore differenziale | interruttore di protezione differenziale | SENTRON | RCCB | RCCB tipo A | RCCB tipo B | RCD | salvavita | protezione da sovracorrente | dispositivo differenziale
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N 6 kA tipo AC 30 mA B16
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 6kA tipo AC 30mA B16 limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	99.73
Codice TARIC	1413
Peso	0 kg
Corrente di guasto nominale (EF002358)	0,03 A
Caratteristiche di spegnimento (EF012587)	con ritardato
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 (EF011981)	6 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)	4 kV
Protezione da scatto intempestivo (EF009497)	Sì

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0