# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - DIFF. NON ACC. 4P 100A 0,3A TIPO AC

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SV43480 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SV43480 |
| **Codice produttore** | 5SV43480 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4047624418329 |
| **Classe ETIM** | EC000003 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 1289.06 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | G |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | BLOCCHI DIFF. AC |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22M |
| **Keyword** | RCCB tipo B \| protezione da sovracorrente \| RCD \| RCCB \| SENTRON \| interruttore di protezione differenziale \| interruttore differenziale \| salvavita \| dispositivo differenziale |
| **Descrizione breve** | Interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V |
| **Descrizione estesa** | interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 98.71 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |
| **Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)** | 6 kV |
| **Numero di poli (EF001391)** | 4 |
| **Corrente di guasto nominale (EF002358)** | 0,03 mA |
| **Tipo di corrente di guasto (EF002560)** | AC |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |