# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT MT 2P B25 ICN 10KA ICU 20KA

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SY42256 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1411 |

### DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 25A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SY42256 |
| **Codice produttore** | 5SY42256 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869181516 |
| **Classe ETIM** | EC000042 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 117.73 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | B |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INT. AUT. 6/10/15 KA |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22Y |
| **Keyword** | interruttore automatico \| SENTRON \| interruttore magnetotermico \| fusibile \| int. magn. \| dispositivo di protezione automatico \| protezione del cavo \| B161pol \| UL 489 \| EN60898 |
| **Descrizione breve** | Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 25 A, P=70 mm |
| **Descrizione estesa** | Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 25A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON. |
| **Completezza BMEcat** | 100 |
| **Codice TARIC** | 1411 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (EF009558)** | 10 kA |
| **Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)** | 4 kV |
| **Sezione conduttore collegabile unifilare (EF007337)** | 1,5 ... 35 mm² |
| **Sezione conduttore collegabile multifilare (EF007343)** | 1,5 ... 35 mm² |
| **Temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515)** | -40 ... 70 °C |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |