RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 3P C25 ICN 10KA ICU 20KA

Codice prodotto	SIE5SY43257
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 25A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SY43257
Codice produttore	5SY43257
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869181974
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	164.44
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	A
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	int. magn. | EN60898 | UL 489 | B161pol | protezione del cavo | dispositivo di protezione automatico | interruttore automatico | fusibile | interruttore magnetotermico | SENTRON
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 3 poli, C, 25 A, P=70 mm
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 25A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	100
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Tensione nominale (EF000228)	400 V
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	AC
Profondità di incasso (EF000218)	70 mm
Corrente nominale (EF000227)	25 A
Frequenza (EF000416)	50 ... 50 Hz
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0