RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 10KA 15KA 2P B13 500VCC

Codice prodotto	SIE5SY52136
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 13A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SY52136
Codice produttore	5SY52136
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869226507
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	282.67
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	E
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT.AUT. 6KA 5SX
Codice famiglia statistica	P310 I227
Keyword	dispositivo di protezione automatico | interruttore automatico | EN60898 | interruttore magnetotermico | fusibile | int. magn. | SENTRON | UL 489 | B161pol | protezione del cavo
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 13 A
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 13A Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	98.52
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Antideflagrante (EF004663)	No
Caratteristica di intervento (EF000889)	B
Tensione di isolamento nominale Ui (EF001366)	440 V
Classe di limitazione energetica (EF002568)	3
Categoria di sovratensione (EF002569)	3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0