# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT MT 10KA 15KA 4P C8 1000VCC

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SY54087 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 4030 |

### DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA, a 4 poli, C, 8A max. 1000 V Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SY54087 |
| **Codice produttore** | 5SY54087 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869405193 |
| **Classe ETIM** | EC000042 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 524.73 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | E |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INT.AUT. 25KA 5SY8. |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22R |
| **Keyword** | fusibile \| SENTRON \| EN60898 \| UL 489 \| B161pol \| protezione del cavo \| dispositivo di protezione automatico \| interruttore automatico \| int. magn. \| interruttore magnetotermico |
| **Descrizione breve** | Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA, a 4 poli, C, 8 A |
| **Descrizione estesa** | interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA, a 4 poli, C, 8A max. 1000 V Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON. |
| **Completezza BMEcat** | 98.52 |
| **Codice TARIC** | 4030 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Potenza dissipata (EF005387)** | 3,6 W |
| **Grado di protezione (IP) (EF005474)** | IP20 |
| **Caratteristica di intervento (EF000889)** | C |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |