RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 10KA 15KA 4P C1,6 1000VCC

Codice prodotto	SIE5SY54157
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	4030

DESCRIZIONE

interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA, a 4 poli, C, 1,6 A max. 1000 V Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SY54157
Codice produttore	5SY54157
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869405148
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	524.73
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	E
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT.AUT. 25KA 5SY8.
Codice famiglia statistica	P310 I22R
Keyword	fusibile | int. magn. | interruttore automatico | dispositivo di protezione automatico | protezione del cavo | SENTRON | EN60898 | UL 489 | B161pol | interruttore magnetotermico
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA, a 4 poli, C, 1,6 A
Descrizione estesa	interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA, a 4 poli, C, 1,6 A max. 1000 V Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	98.52
Codice TARIC	4030
Peso	0 kg
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)	4 kV
Frequenza (EF000416)	50 ... 50 Hz
Tensione nominale (EF000228)	400 V
Corrente nominale (EF000227)	1,6 A
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0