RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 2P B63 ICN 6KA ICU 10KA

Codice prodotto	SIE5SY62636
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, B, 63A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SY62636
Codice produttore	5SY62636
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869246413
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	151.65
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	E
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT. AUT. 6/10/15 KA
Codice famiglia statistica	P310 I22Y
Keyword	EN60898 | SENTRON | interruttore magnetotermico | fusibile | int. magn. | interruttore automatico | dispositivo di protezione automatico | protezione del cavo | B161pol | UL 489
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400 V 6 kA, a 2 poli, B, 63 A, P=70 mm
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli, B, 63A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	100
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V (EF009557)	10 kA
Classe di limitazione energetica (EF002568)	3
Categoria di sovratensione (EF002569)	3
Grado di inquinamento (EF002570)	3
Numero moduli DIN (EF002950)	2
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0