# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT MT 4P C13 ICN 6KA ICU 15KA

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5SY64137 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1411 |

### DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 4 poli, C, 13A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5SY64137 |
| **Codice produttore** | 5SY64137 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869247441 |
| **Classe ETIM** | EC000042 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 175.66 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | E |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | INT. AUT. 6/10/15 KA |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I22Y |
| **Keyword** | interruttore magnetotermico \| fusibile \| int. magn. \| interruttore automatico \| dispositivo di protezione automatico \| protezione del cavo \| B161pol \| UL 489 \| EN60898 \| SENTRON |
| **Descrizione breve** | Interruttore magnetotermico 400 V 6 kA, a 4 poli, C, 13 A, P=70 mm |
| **Descrizione estesa** | Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 4 poli, C, 13A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON. |
| **Completezza BMEcat** | 100 |
| **Codice TARIC** | 1411 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Corrente nominale (EF000227)** | 13 A |
| **Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)** | AC |
| **Profondità di incasso (EF000218)** | 70 mm |
| **Tensione nominale (EF000228)** | 400 V |
| **Frequenza (EF000416)** | 50 ... 50 Hz |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |