RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 3P C1,6A 70KA

Codice prodotto	SIE5SY83157
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C1,6 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SY83157
Codice produttore	5SY83157
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869263632
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	268.31
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	B
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT.AUT. 25KA 5SY8.
Codice famiglia statistica	P310 I22R
Keyword	int. magn. | fusibile | B161pol | SENTRON | interruttore magnetotermico | UL 489 | interruttore automatico | EN60898 | protezione del cavo | dispositivo di protezione automatico
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400 V P=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 poli, C1,6
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C1,6 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	98.52
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (EF009558)	25 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980)	4 kV
Categoria di sovratensione (EF002569)	3
Classe di limitazione energetica (EF002568)	3
Tensione di isolamento nominale Ui (EF011366)	400 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0